



PROFILON® P3A Fönsterfilm för inbrottsskydd

En speciellt certifierad fönsterfilm tillverkad för att prestera extremt bra när det gäller att mota bort inkräktare och ge skydd mot explosioner. Den erbjuder därför optimalt skydd mot inbrott, skadegörelse och molotowcocktails. Filmen håller ihop glaset mycket effektivt även om det krossats.

Filmen är klassad P3A enligt DIN EN 356 (certifierat på 4 mm floatglas) och har dessutom flamskyddande egenskaper

Den transparenta och optiskt klara skyddsfilmen som är uppbyggd av flera specialkonstruerade lager kan eftermonteras på alla typer av glas som har en slät yta, vare sig det är vanligt float-, härdat-, laminerat- och/eller isolerglas. Filmen har dessutom ett UV-skydd vilket reducerar blekning av inredning och interiörer. Samtidigt som den tillsammans med glaset håller den mänskliga huden skyddad från skadliga UV-strålar.

PROFILON® P3A har en mycket tuff reptålig yta som ger lång livslängd.

Filmen är 555 µ tjock och har certifieringar i enlighet med EN356 klass P3A samt brandtester i enlighet med DIN4102 del 1, klass B!

Filmen kan enkelt rengöras med vanliga glasrengöringsmedel.



PROFILON® P3A monteras på det innersta fönsterglasets insida. Filmen förankras därefter på ett lämpligt sätt gentemot fönsterbågen så att hela fönsterkonstruktionen uppgraderas till att kunna motstå ett tufft fysiskt motstånd. Beroende på fönsterbågens konstruktion och uppbyggnad installeras filmen antingen innanför bågens gummilister alternativt appliceras en mkt kraftig silikonförsigling för att förankra filmen mot fönsterbåge och karm

PROFILON® P3A:

- Ger ett högt inbrottsskydd
- Motståndskraftig mot explosioner
- Effektiv mot "smash-and-grab" inbrott
- Håller ihop det krossade glaset och ger ett splitterskydd
- Minskar risken för övertändning och rökutveckling vid explosioner
- Absorberar UV-ljus

Filmen kan installeras på:

- Statliga- och kommunala byggnader
- Kontorsbyggnader
- Entrepertier
- Produktions- och tillverkningsindustrier
- Företagsbyggnader
- Server rooms / IT centraler
- Konferensrum
- Gallerier/museer

OBS! Alla tester är utförda på 4 mm floatglas

Motståndsklass	P3A i enl. Med EN 356
Tjocklek	555 µ
Färg/utseende	Klar, transparent
Visuell ljustransmission	83 %
UV absorption	> 99 % (300 – 380 nm)
Häftämne	Akrylbaserat, trycksensitivt
Konstruktion	Multi-lager pet
Repskydd	DURITAL sr surface; 2,5% increase of light diffusion in Taber abrader test
Brandtest	B1 i enl. med DIN 4102 del 1

PROFILON® finns även som P4A klassificering och ER1 mot tryckvågor och explosion.

PROFILON®ER1 tillverkas av HAVERKAMP i Tyskland. De utvecklar och tillverkar produkter som garanterar hållbar säkerhet och skydd, samtidigt som de upprepade gånger visat en banbrytande styrka inom både film- och säkerhetsbranschen då de specialiserat sig på säkerhetslösningar för glas och yttremiljöer